

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Selon le règlement UE 2019/2016 et les normes harmonisées en vigueur.

Nom du fournisseur ou marque commerciale		Valberg			
Adresse du fournisseur		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Référence du modèle		967657		SBS 529 WD F X742C	
Type d'appareil de réfrigération					
Appareil à faible niveau de bruit	☐	Type de construction : Intégrable / Pose libre		☐ / ☒	
Appareil de stockage du vin	☐	Autre appareil de réfrigération		☒	
Paramètres généraux du produit					
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Paramètre		Valeur		Paramètre	

*: SN : Tempérée élargie / N : Tempérée / ST : Subtropicale / T : Tropicale

**: HAL : Halogène / FLU : Fluorescente / LED

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation assignée (Tension en V, nature du courant & fréquence en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Classe de protection électrique	I
Courant assigné en A	1,3	Puissance de dégivrage en W	240
Pression minimale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Eclairage remplaçable par l'utilisateur	☐
Pression maximale d'eau à l'entrée en Mpa / Bars	/	Réglage du thermostat pour T°C ambiante : NORMALE ≈ +24°C (± 4°C)	+4°C / -18°C
Type de froid des compartiments*** (Réfrigérateur en premier si inclus)	V / V	Réglage du thermostat pour T°C ambiante : FROIDE ≈ +16°C (± 4°C)	+4°C / -18°C
Durée de montée en température en H (Autonomie)	9	Réglage du thermostat pour T°C ambiante : CHAUDE ≈ +32°C (± 4°C)	+4°C / -18°C
Type de réfrigérateur-congélateur	II	Pays de fabrication	CN

***: S : Statique / D : Dynamique / V : Ventilé

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Volgens verordening EU 2019/2016 en geldende geharmoniseerde normen.

Naam van de leverancier of het handelsmerk		Valberg		
Adres van de leverancier		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL		
Typeaanduiding		967657	SBS 529 WD F X742C	
Type koelapparaat				
Geluidsarm apparaat	☐	Ontwerptype : Ingebouwd / Vrijstaand	☐ / ☒	
Wijnbewaarkast	☐	Ander koelapparaat	☒	
Algemene productparameters				
Parameter		Waarde	Parameter	
Totale afmetingen (millimeter)	Hoogte	1770	Totaal volume (L)	529
	Breedte	900		
	Diepte	660		
EEI (Energie Efficiëntie Index)		125	Energie efficiëntieklasse	
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		40	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		390	Klimaatklasse*	
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is		10	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het apparaat geschikt is	
Winterinstelling		☐	38	
Compartmentparameters				
Compartmenttype		Compartmentparameters en waarden		
		Compartmentvolume in L	Aanbevolen temperatuuriinstelling voor optimale voedselopslag (°C)	Vriesvermogen (kg/24u)
				Ontdooitype (Zelfontdooifunctie = A / Handmatige ontdooifunctie = M)
Voorraad	☐	/	/	/
Wijnbewaring	☐	/	/	/
Kelder	☐	/	/	/
Vers voedsel	☒	344	0 ≤ +4 (+4)	A
Chill	☐	/	/	/
0 sterren of ijsmaker	☐	/	/	/
1 ster *	☐	/	/	/
2 sterren **	☐	/	/	/
3 sterren ***	☐	/	/	/
4 sterren ****	☒	185	≤ -18	A
2 sterren gedeelt *	☐	/	/	/
Compartment met variabele temperat.	☐	/	/	/
Voor 4 sterrencompartimenten				
Snelvriesfunctie		☒		
Lichtbronparameters				
Type lichtbron**		LED		
Energie efficiëntieklasse		G		
Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie		2 jaar		
Aanvullende informatie				
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr... www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es				

*: SN : Uitgebreid gematigd / N : Gematigd / ST : Subtropisch / T : Tropisch

**: HAL : Halogeen / FLU : Fluorescentie / LED

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Nominale voeding (Spanning in V, aard van levering en frequentie in Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Elektrische beschermingsklasse	I
Nominale stroom in A	1,3	Ontdooivermogen in W	240
Minimale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Vervangbare verlichting door de gebruiker	☐
Maximale waterdruk bij binnenkomst in MPa / Bars	/	Thermostaatinstelling voor ambient T° C : NORMAAL ≈ +24°C (± 4°C)	+4°C / -18°C
Compartmenten koeling type*** (Koelkast eerst indien inbegrepen)	V / V	Thermostaatinstelling voor ambient T° C : KOUD ≈ +16°C (± 4°C)	+4°C / -18°C
Temperatuurstijgtijd in H (Autonomie)	9	Thermostaatinstelling voor ambient T° C : HEET ≈ +32°C (± 4°C)	+4°C / -18°C
Type koelkast met vriezer	II	Land van fabricage	CN

***: S : Statisch / D : Dynamisch / V : Geventileerd

FICHA DE INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

Según el reglamento EU 2019/2016 y las normas armonizadas vigentes.

Nombre o marca del proveedor		Valberg			
Dirección del proveedor		1 Route de Vendeville F-59155 FACHES-THUMESNIL			
Identificador del modelo		967657	SBS 529 WD F X742C		
Tipo de aparato de refrigeración					
Aparato de bajo nivel de ruido		☐	Tipo de diseño : Encastrable / De libre instalación ☐ / ☒		
Armarios para la conservación de vinos		☐	Otros aparatos de refrigeración ☒		
Parámetros generales del producto					
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor		
Dimensiones totales (milímetros)	Altura	1770	Volumen total en L		
	Anchura	900			
	Profundidad	660			
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	125	Clase de eficiencia energética	F		
Ruido acústico aéreo emitido (dB(A) re 1 pW)	40	Clases de ruido acústico aéreo emitido	C		
Consumo de energía anual (kWh/a)	390	Clase climática*	SN / N / ST		
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato	10	Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato	38		
Ajuste de invierno	☐				
Parámetros del compartimento					
Tipos de compartimento		Parámetros del compartimento y valores			
		Volumen del compartimento en L	Ajuste de temperatura recomendado para conservación optimizada de alimentos (°C)	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (Desescarche automático = A / Desescarche manual = M)
Despensa	☐	/	/	/	/
Conservación de vinos	☐	/	/	/	/
Compartimento bodega	☐	/	/	/	/
Alimentos frescos	☒	344	0 ≤ +4 (+4)	/	A
Helador	☐	/	/	/	/
0 estrella o fabricación de hielo	☐	/	/	/	/
1 estrella *	☐	/	/	/	/
2 estrellas **	☐	/	/	/	/
3 estrellas ***	☐	/	/	/	/
4 estrellas ****	☒	185	≤ -18	14	A
Sección 2 estrellas **	☐	/	/	/	/
Compartimento temperatura variable	☐	/	/	/	/
En compartimentos de 4 estrellas					
Capacidad de congelación rápida		☒			
Parámetros de las fuentes luminosas					
Tipo de fuente luminosa**		LED			
Clase de eficiencia energética		G			
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor		2 años			
Información adicional					
www.electrodepot.fr www.electrodepot.be/fr www.electrodepot.be/nl www.electrodepot.es					

*: SN : Templada extendida / N : Templada / ST : Subtropical / T : Tropical

**: HAL : Halógenas / FLU : Fluorescentes / LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro nominal (Voltaje en V, naturaleza del suministro y frecuencia en Hz)	1P+N 220-240 ~ 50	Clase de protección eléctrica	I
Corriente nominal en A	1,3	Poder de descongelación en W	240
Presión mínima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Iluminación reemplazable por el usuario	☐
Presión máxima de agua a la entrada en MPa / Bars	/	Ajuste del termostato para T°C ambiente : NORMAL = +24°C (±4°C)	+4°C / -18°C
Tipo de fríos en los compartimientos*** (Refrigerador primero si incluido)	V / V	Ajuste del termostato para T°C ambiente : FRIO = +16°C (±4°C)	+4°C / -18°C
Duración del aumento de temperatura en H (Autonomía)	9	Ajuste del termostato para T°C ambiente : CALIENTE = +32°C (±4°C)	+4°C / -18°C
Tipo de nevera-congelador	II	País de fabricación	CN

*** : S : Estático / D : Dinámico / V : Ventilado